



Особенности

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Auto restart, Timer, 4-Fan Speed, Five-speed outdoor fan, Low-Temperature Heating/Cooling, Honeycomb FILTER, Washable filter, 1W Standby, Dual side Drainage, Wide Voltage Range Start-up, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detection, Remote control, Louver position memory function, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, RC holder, Smarter design louver, Easy cleaning, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed, I-clean, Intelligent on-off, Top plate/cover improved, Auto Swing Louver, Anti-Cold Air

Мощность		18000BTU		
Напряжение электропитания		В/Гц 220-240V~/50HZ		
Режим		Охлаждение	Обогрев	
Производительность		5100(1300-5300)	5400(1300-5500)	
Потребляемая мощность		1520(280-1700)	1400(220-1500)	
Рабочий ток		7.0(1.2-7.5)	6.0(1.4-6.5)	
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности		6,6/A++	4,1A+	
Диапазон рабочих температур		16~49°C	-15~30°C	
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)		270	1220	
Осушение		Кг/Ч 1,6		
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)		(IP) IPX0/IPX4		
Класс электрозащиты (внутренний блок) / (наружный блок)		Класс I / Класс II I/I		
Максимальная потребляемая мощность		Вт 1900		
Максимальный рабочий ток		А 9		
Компрессор	Модель	KSN98D34UER3		
	Тип	DC		
	Бренд	GMCC		
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	D-310-30-8	
		Потребляемая мощность	Вт 58	
		Емкость	мкФ 3	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 1230/1080/965/850	
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм φ107.9*661	
	Расход воздуха	м³/ч	850	
	Уровень шума	дБ(А)	57	
	Габариты без упаковки	мм	900×310×225	
	Габариты в упаковке	мм	950×372×292	
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	11/14	
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	D-35-10A	
		Потребляемая мощность	Вт 50	
		Емкость	мкФ /	
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин 900	
	Вентилятор	Длина	мм 407	
	Уровень шума	дБ(А)	62	
	Габариты без упаковки	мм	715*280*537	
	Габариты в упаковке	мм	825X326X595	
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	25/29	
	Тип хладагента/заводская заправка	г	R32/800	
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра	4.3/2.5		
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм φ6,35/φ12,0		
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м 25/15		